

J2 650

L'écran tactile avec ordinateur intégré



Caractéristiques Principales

- > Processeur Intel Core 2 Duo
- > Cadencé à 965 MHz
- > Ecran 15" 1024x766 Double éclairage
- > Equipé avec ou sans disque dur
- > Disque dur/RAID/Compact Flash
- > Dalle écran tactile résistante ou SAW
- > Lecteur magnétique 3 pistes
- > 3 ports séries externes
- > 5 ports externes USB 2.0
- > support double écrans en standard
- > Drivers OPOS

Avantages

- > Dual Core rapidité optimum
- > La technologie RAID pour une protection complète
- > Un mode "faible-consommation d'énergie" optionnel
- > Accessoires de montage; sur un bras, sur le mur
- > Compact, élégant et résistant



J2 650 L'écran tactile avec ordinateur intégré

Le J2 650 est le haut de gamme qui n'a pas de rival sur le marché à ce jour. Il utilise les techniques PC les plus avancées, pour servir les environnements modernes des points de vente, des points de service ou des points d'information les plus sophistiqués.

Le puissant processeur dual core du J2 650, satisfait pleinement la demande de vitesse requise des derniers logiciels de vente POS, en évitant un serveur dédié. Une option faible consommation d'énergie "sans ventilateur" et de silence est disponible.

Grâce à la technologie RAID, vos données sont en complète sécurité, même dans l'éventualité d'un crash-disque. Et pour encore plus de protection dans le cas d'une panne électrique un onduleur optionnel alimente la machine pendant 2 heures.

Avec son ergonomie, son élégance et sa taille compacte, le J2 650 ne déparerait pas sur un bureau. Ses accessoires de montage font de

lui un "outil" idéal et d'une grande souplesse d'emploi même quand son espace alloué est réduit. Il résiste aux projections d'eau et ne craint pas la poussière grâce à un joint d'étanchéité et à un ventilateur "intelligent" il est parfaitement adapté aux commerces d'alimentation de vente au détail ou aux environnements de service.

Le J2 650 est révolutionnaire, nul besoin d'être technicien pour assurer sa maintenance. Aucun outil n'est nécessaire pour changer ces disques durs.

Equipé d'un disque dur ou géré par un serveur sa configuration "enfoui" supporte l'operating système standard de Microsoft.

Le J2 650 transporte la technologie EPOS dans une autre dimension. Avec une seule machine les utilisateurs peuvent maintenant assurer la gestion totale de leur commerce/société; logiciels sophistiqués d'application actifs en permanence, sauvegarde des données en temps réel, amélioration de l'efficacité des tâches de travail, configuré en serveur clients ou pour l'administratif tel que l'inventaire.

Et pour un coût d'achat exceptionnellement bas et avec la signature de J2 Retail Systems offrant une garantie constructeur de 3ans pièces et main-d'œuvre vous aurez une machine sans rivale.

J2 650

L'écran tactile avec ordinateur intégré



Carte Système

| | |
|---------|---|
| CPU | CORE 2 DUO 2.6/2.53/2.13GHz Pentium Dual Core 2.4/2.0/1.8GHz, CORE Celeron 1.6 GHz |
| Mémoire | DDR2 DIMM 800/667/533 MHz. 2 Sockets jusqu'à 4GB |

LCD et écran tactile

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| LCD | TFT 15" (1024x768) |
| Ecran tactile | Membrane résistante ou Acoustic Wave |
| Brilliance | 250 cd/m2 Auto ou ajuster pré réglée |

Ports I/O

| | |
|---------------------------|---|
| Ports Série | 3 externes. 2 pouvant alimentés + 12 VDC |
| Ports USB | 5 externes. USB 2.0 |
| PS/2 | Clavier |
| Ethernet | 10/100/1000 Base T |
| Parallèle | 1 ECP/ EPP |
| Tiroir caisse | 2 x 24 VDC |
| Son | haut-parleur intégré et prise jack pour casque |
| Alimentation d'imprimante | 24 VDC 2.0 AMP standard industriel (câble inclus) |

Enregistrement

| | |
|---------------------|--|
| Carte Compact Flash | Type I ou II; IDE mode UDMA 133 |
| HDD / RAID | 1 ou 2 hot swappable 2.5 SATA drives. RAID 0 / 1 |

Extension

| | |
|---------------|--|
| Extension Bus | Internet port pour 802.11g/m Ethernet sans fil |
|---------------|--|

Aspect Physique

| | |
|----------|--|
| EMI | CE/FCC Class A |
| Sécurité | Adaptateur externe 135W - 19VDC, UL, C/UL, CE, TUV |

Options

| | |
|-----------------------------|---|
| MSR | 3 pistes ISO, OPOS drivers |
| Lecteur d'empreinte digital | Digital Persona, MSR optional |
| Clé Dallas | |
| Display Client | 2x20 caractères noirs sur fond blanc LCD à haut contraste |
| Ecran Secondaire | 10.4 1024x768 250 cd/m2 |
| LAN sans-fil | Interne ou USB |

Logiciels Supportés

| | |
|-------------|--|
| O/S Support | VISTA, XP, WEPOS (HDD/CF), XP embedded (HDD/CF), Linux (HDD/CF), CE 5.0/CE 6.0 (CF), DOS |
| OPOS | Driver OPOS supporté |

Dimensions

Largeur 355mm
Epaisseur 240mm
Hauteur 355mm



VESA Mount



Electronique



RAID Hot Swap



Connectivité

Contact

Head Office

J2 House
Clayton Road
Birchwood
Warrington
WA3 6RP
United Kingdom
T 44 (0) 1925 817003
F 44 (0) 1925 811989
W www.j2retailsystems.com

US Office

2691 Dow Avenue
Building A
Tustin
CA 92780
USA

T 1 714 669 3111

F 1 714 669 3133

W www.j2retailsystemsusa.com

